

Angle Externe pour lisse de protection Polyéthylène Grise

**16.91 € HT** | **20.29 € TTC**Hauteur 98 mm
Epaisseur 10 mm**Stock**

Expédié sous 3 jours

Angle externe en Polyéthylène Gris pour une protection des angles et des murs ultra résistante

DESCRIPTION

- Protection efficace des angles externes de murs contre les chocs liés à:
 - l'accueil du public (hôpitaux, maisons de retraite, salles d'attente, ascenseurs, bureaux)
 - la manutention (transpalette, chariots, fauteuils, lits, dessertes...)
- Hygiène: les surfaces protégées restent lisses et facilement nettoyables

Angle externe pour lisse de protection en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) gris:

- le complément indispensable à la lisse de protection murale en polyéthylène grise pour une finition parfaite et un gain de temps lors de la pose, plus de coupe d'onglet nécessaires lors de l'installation et une adaptation parfaite à vos angles sans raccords.
- Longueur 200 mm, livré pré-percé avec visserie et bouchons cache vis
- Existe en plusieurs couleurs toutes teintées dans la masse

Les murs, cloisons et panneaux protégés restent lisses et facilement nettoyables permettant ainsi de respecter les critères HACCP. L'angle externe pour lisse PEHD est donc un accessoire indispensable pour garantir protection et hygiène de vos locaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle externe pour lisse de protection murale en polyéthylène gris pour une finition parfaite et protéger les angles de tous les chocs du quotidien .

Le complément indispensable à la lisse de protection murale en polyéthylène gris pour une finition parfaite et un gain de temps lors de la pose, plus de coupe d'onglet nécessaires lors de l'installation et une adaptation parfaite à vos angles sans raccords.

Objectif :

- Protéger efficacement et durablement les angles externes, des murs, cloisons, panneaux de tous les chocs et agressions du quotidien liés aux
 - chaises, lits, dessertes, fauteuils roulants..
 - aux engins de manutention : transpalettes, chassis roulants..
- Existe également en grande dimension (jusqu'à 2 m de hauteur) pour protéger des angles externes sur l'ensemble de la hauteur du mur (cornière)

Description :

- Polyéthylène Haute Densité: PEHD
- Couleur : Gris
- Existe en plusieurs couleurs toutes teintées dans la masse
- Dimensions sélectionnées par vos soins: largeur, épaisseur
- Longueur de la pièce d'angle 200 mm
- Angle livré pré-percé: 2 perçages pour lisses < 190, 4 perçages pour les lisses de hauteur supérieure
 - Visserie de fixation fournie
 - Bouchons de finition sur mesure usinés dans la même matière fournis pour une finition parfaite. (Pensez à **notre outil de pose** pour les bouchons qui vous garantira un travail facile et rapide!)

Montage :

- Vissage dans la cloison
- Se coupe facilement (scie circulaire)

Entretien :

- Entretien facile à l'eau et au savon
- Matériau teinté dans la masse donc pas de dégradation d'aspect visuel même en cas de choc violent

Destination :

- Tous les lieux qui accueillent du public: Hôpitaux, salles d'attentes, ascenseurs, bureaux
- Locaux techniques: ateliers, local à poubelles
- Industrie agro-alimentaire, cuisine, chambres froides, laboratoires de préparations, abattoirs..
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique
- Carrières d'extraction
- Profils de glissement dans toutes les industries et machines