Angle Interne pour Plinthe Polyéthylène Bleue avec découpe pour U de sol



18.70 € HT | **22.44 € TTC**

Hauteur 98 mm
Epaisseur 15 mm

Stock
Expédié sous 3 jours

Angle interne en Polyéthylène bleu pour une protection des angles et des murs ultra résistante

DESCRIPTION

- Angle Interne pour plinthe en Polyéthylène Haute Densité Bleu
- U de sol : Hauteur 40 mm, Profondeur 4 mm
- Longueur 200 mm, livré pré-percé avec visserie et bouchons cache vis
- Existe en plusieurs couleurs toutes teintées dans la masse

Permet de protéger tous vos angles internes (entrants) de murs, panneaux et cloisons des chocs du quotidien liés:

- à l'accueil du public (hôpitaux, maisons de retraite, salles d'attente, ascenseurs, bureaux)
- à la manutention (transpalette, chariots, fauteuils, lits, dessertes...)

Sélectionnez votre dimension d'Angle Interne pour plinthe en PEHD ci-dessous !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle interne pour plinthe en polyéthylène bleu avec dégagement pour U de sol pour une finition parfaite et protéger les angles de tous les chocs du quotidien .

Le complément indispensable à la plinthe en polyéthylène bleu pour une finition parfaite et un gain de temps lors de la pose, plus de coupe d'onglet nécessaires lors de l'installation et une adaptation parfaite à vos angles sans raccords.

Hauteur dégagement U de sol: 40 mm

Profondeur dégagement du U de sol: 4 mm

Permet de couvrir parfaitement les U de sol des panneaux isolants ou de passer des fils derrière la plinthe tout en la maintenant plaquée contre la cloison.

Objectif :

- Protéger efficacement et durablement les angles internes, des murs, cloisons, panneaux de tous les chocs et agressions du quotidien liés aux
  - chaises, lits, dessertes, fauteuils roulants..
  - aux engins de manutention : transpalettes, chassis roulants..

Des murs, cloisons et panneaux protégés restent lisses et facilement nettoyables permettant ainsi de respecter les critères HACCP. L'angle Interne en PEHD est donc souvent l'accessoire indispensable.

Description :

- Polyéthylène Haute Densité: PEHD
- Couleur: bleu
- Existe en plusieurs couleurs toutes teintées dans la masse
- Dimensions sélectionnées par vos soins: largeur, épaisseur
- Longueur de la pièce d'angle 200 mm
- Angle livré pré-percé: 2 perçages pour lisses<190, 4 perçages pour les lisses de hauteur supérieure
  - Visserie de fixation fournie
  - Bouchons de finition sur mesure usinés dans la même matière fournis pour une finition parfaite. (Pensez à n**otre outil de pose** pour les bouchons qui vous garantira un travail facile et rapide)

Montage :

- Vissage dans la cloison
- Se coupe facilement (scie circulaire)

Entretien :

- Entretien facile à l'eau et au savon
- Matériau teinté dans la masse donc pas de dégradation d'aspect visuel même en cas de choc violent

Destination :

- Tous les lieux qui accueillent du public: Hôpitaux, salles d'attentes, ascenseurs, bureaux
- Locaux techniques: ateliers, local à poubelles
- Industrie agro-alimentaire, cuisine, chambres froides, laboratoires de préparations, abattoirs..
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique
- Carrières d'extraction
- Profils de glissement dans toutes les industries et machines