Mousse PU expansive manuelle - Lot de 12 aérosols de 750 ml

81.20 € HT | **97.44 € TTC**
Carton de 12 cartouches

Mousse d'installation et de remplissage pour application manuelle et pistolet

Stock
Réapprovisionnement sous 10 jours

DESCRIPTION

- Permet une excellente isolation thermique et acoustique
- Peut être mis en peinture
- Sec au toucher après 10 min

Mousse de polyuréthane à faible expansion mono composante applicable manuellement qui réticule avec l'humidité atmosphérique.

- couleur beige
- densité avant réticulation 15kg/m^3
- structure cellulaire moyenne / fine
- sec au toucher après 12 min
- temps de recoupe 30 min
- température de travail de 5°C à 25°C
- lot de 12 aérosols de 750 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lot de mousse PU professionnelle mono composante expansive manuelle pour isoler, calfeutrer et améliorer l'isolation thermique et acoustique.

Caractéristiques principales

- Permet une excellente isolation thermique et acoustique
- Adhère sur tous types de supports de la construction à l'exception des huiles, graisses et polyéthylène
- Peut être peint
- Ne résiste PAS aux UV
- Réticulée, la mousse devient un matériau semi-rigide avec une structure à cellules fermées

Domaine d'application

S'utilise pour l'isolation, le calfeutrement et le remplissage, pour les tuyauteries et conduites d'aération, les sanitaires, les installions électriques et chauffages, les panneaux isolants et structures préfabriquées et le scellement de dormants de portes en bois.

	OLIVÉ PU 450	OLIVÉ PU 460	OLIVÉ PU 470
COLORIS	Beige		
CONDITIONNEMENT	600 ml	750 ml	
Application	Manuelle ou pistolet	Manuelle	pistolet
Rendement en expansion libre	40 à 45 litres		
Densité avant réticulation	25 kg/m³	15 kg/m³	25 kg/m³
Structure cellulaire	Moyenne/fine		
Temps de recoupe (30 mm du bord)	30 minutes		
Formation de peau	10 minutes	12-16 minutes	10 minutes
Température de travail	Mini : + 5°C Maxi : + 25°C Optimum : + 20°C		
Résistance à la traction DIN 53455	18 N/cm²	11 N/cm²	18 N/cm²
Allongement à la rupture DIN 53455	30 %		
Réduction acoustique Rst.w	60 dB		
Conductivité thermique DIN 52612	0.04 W/mk	0.03 W/mk	0.04 W/mk
Résistance à la température	-50°C à +90°C (-65°C à +130°C en pointe)		
Résistance au feu DIN 4102	B3		