Rideau à lanières 300x3 trafic extrême Gd Froid neutre - R=66%

164.87 € HT | **197.84 € TTC**

Largeur 1000 mm
Hauteur 2000 mm

Porte à lamelles PVC souples renforcée pour passage fréquent de chariots et d'engins chambre froide et congélateur

Fabrication à la commande
Fabriqué et expédié sous 3 jours ouvrés

DESCRIPTION

- Température d'utilisation: de -25°C à +30°C
- Rideau industriel pour passage d'engins, chariots élévateurs en charge
- Lanières 300 mm, épaisseur 3mm pour plus de résistance et longévité
- Transparent pour la visibilité et la sécurité des personnes

Rideau industriel à lanière PVC renforcé spécialement conçu pour le passage d'engins, chariots élévateurs et des sollicitations importantes à températures négatives dans les chambres froides et congélateurs.

- Fixation tout inox: Peigne de fixation + système de plaque et contreplaque
- Lanières facilement décrochables pour une maintenance aisée
- Lanières indéchirables: un gage de longévité pour votre rideau
- Température utilisation -25°C à +30°C
- Couleur : neutre transparent
- Largeur des lanières : 300 mm, épaisseur 3 mm
- Recouvrement des lanières 66 %

Permet de séparer rapidement et facilement deux espaces en les isolant du bruit, des poussières, des variations de températures et des courants d'air (gains d'énergie et de confort) tout en permettant une circulation aisée des personnes et de tous les engins.

Il s'agit donc d'une solution idéale pour isoler une chambre froide, un congélateur afin d'y maintenir au maximum la température et donc faire des économies d'énergie dans des zones de passage. Plus le recouvrement sera important, plus votre rideau sera isolant et une véritable barrière pour les calories.

Les lanières pour rideaux grand froid sont spécialement conçues pour :

- résister au froid sans casser
- rester transparentes dans le temps pour la sécurité des personnes et des engins qui circulent à proximité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rideau / Porte à lanières PVC renforcé pour passage intensif d'engins et chariots dans les chambres froides et frigos (-25°C), recouvrement 66%.

Lanières décrochables neutres transparentes, largeur 300 mm, épaisseur 3 mm

Composition

- Lanières :
  - Pvc transparent neutre
  - Largeur 300 mm et épaisseur 3 mm pour encore plus de résistance, de longévité et d'isolation
  - Lanières découpées à la dimension indiquée
- Dispositif de suspension des lanières :
  - Support en inox (peigne pour venir y suspendre les lanières)
  - Fixation possible en linteau ou en applique
  - Lanières insérées dans un système de plaque-contreplaque en inox
  - Les lanières sont facilement décrochables pour permettre une maintenance aisée ou modifier rapidement la configuration du rideau en fonction de vos contraintes (ex: laisser un passage libre, introduire des lanières de couleur pour améliorer la visibilité et la sécurité..)
- Recouvrement : 66%

Attention, visserie non fournie.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PROPRIETE	Norme	Unité	Grand Froid
Transmission de la lumière	ASTM D 1003	%	85
Dureté shore A	EN ISO 868	Sh A	65
Résistance au déchirement	DIN 53515	N/mm	28
Contrainte à la rupture	ASTM D 638 EN ISO 527	N/mm²	12
Allongement à la rupture		%	390
Allongement après rupture		%	76
Conductivité thermique	ASTM C 177	W/m.K	0,16
Température de rupture au froid	ISO 8570	°C	-40
Température d'utilisation (Min.)	EN 1876	°C	-25
Température d'utilisation (Max.)		°C	+30
Temp. de ramollissement (Vicat)	EN ISO 306	°C	48
Capacité thermique	ISO 11357	kJ/kg.K	1,6
Atténuation sonore	DIN 52210	dB	>35
Réaction au feu	NF P 92-507 AS/NZS 3837 DIN 4102	Classe	-
Filtration UV/IR	EN 1598	Filtre	-
Résistance aux UV	ISO4892	-	Oui
Aptitude à la charge	IEC 61087	Eteincelles	Oui
Résistivité surfacique	IEC 60093	Ω/□	4.10^{13}
Absorption d'eau	EN ISO 62	%	-0,2
Anti-insectes	-	-	Non
Densité	ASTM D 792	g/cm^3	1,18

Vérifiez que vous avez fait le bon choix (qualité lanières, recouvrement et dimensions) avec notre **Guide de Choix** !

Montage

- Ensemble lanières + système de fixation fourni prêt à poser et ajusté à vos dimensions
- Visser le support de fixation (en linteau ou en applique selon votre configuration)
- Installez les lanières sans outils (les lanières sont pré-percées et insérées entre une plaque et une contre plaque en inox, il vous suffit de les suspendre sur le peigne en inox)

Destinations/Usages

- Chambres froides
- Usines agroalimentaires
- Congélateurs
- Entrepôts réfrigérés

Nos rideaux à lanières PVC souple Trafic Extrême sont particulièrement recommandés pour les conditions suivantes:
- circulation de chariots élévateurs
- fortes sollicitations du rideau par le transport en hauteur des produits (déplacement horizontal des lanières nécessitant une forte souplesse du système de fixation).

Pour répondre à ces contraintes, nous avons choisi un rail à crochets en inox pouvant être posé en linteau ou en applique sur votre cloison selon votre configuration. Les lanières sont livrées insérées dans un système plaque/contreplaque en inox ce qui les rend indéchirables et prêtes à être suspendues au rail inox. Elles seront ensuite facilement décrochables pour la maintenance du rideau ou aménager un passage libre.

A la différence des systèmes de suspension en acier galvanisé notre rideau plastique industriel est utilisable dans l'agroalimentaire et les chambres froides et répond à tous les critères d'hygiène.
Les portes à lanières PVC souples Trafic Extrême sont adaptées à toutes les utilisations et activités industrielles.
Elles conviennent à toutes les ouvertures et vous permettent de séparer, cloisonner facilement différentes zones dans les halls de production, chambres froides, ateliers, usines, entrepôts, supermarchés, locaux agricoles... tout en les isolant du bruit, des poussières, des courants d'air et des variations de température ce qui contribue à l'amélioration des conditions de travail.
Le rideau plastique industriel permet également de doubler et isoler la porte d'une chambre froide, d'un congélateur, d'un camion frigorifique ou d'un quai de chargement pour éviter les déperditions d'énergie.

Nos portes à lanières industrielles (Trafic Extrême)sont disponibles en 3 types de recouvrement: 36%, 77% et 100% avec des lanières transparentes pour assurer la sécurité lors des franchissements et livrées en kits prêts à poser.
Plus le recouvrement est élevé, plus les propriétés d'isolation thermique et d'isolation phoniques seront importantes.

Nous recommandons de les utiliser dès lors que les activités industrielles mettent en oeuvre des chariots élévateurs ou des transpalettes autoportés qui vont soumettre le rideau plastique à des contraintes importantes lors des manutentions (vitesse et charges importantes) et dès que les hauteurs du rideau lanières pvc sont importantes afin de limiter les contraintes du poids de chacune des lames plastique sur le peigne d'accrochage.

L'ensemble de nos lanières présentent des bords arrondis afin de ne pas se blesser lors des passages au travers du rideau et sont transparentes afin de conserver une visibilité maximale et limiter les risques d'accident lors du franchissement. Ces points sont rendus particulièrement importants en raison de la vitesse et du poids des engins circulant.

Les propriétés isolantes sont les mêmes qu'avec un rideau standard destiné aux piétons et sont directement influencées par la valeur du recouvrement et l'épaisseur des lames. Le système de lanières décrochables rend le montage, la maintenance et l'entretien du rideau très simple. Il suffit de décrocher une lanière pour la nettoyer ou la changer
Pour toute demande spécifique (lanières spécifiques, largeur ou épaisseur sur mesure...), contactez-nous, vos rideaux industriels en lanières PVC souple seront fabriqués sur mesure et dans les mêmes délais!