Plinthe Polyéthylène Blanche - longueur 2 mètres

35.75 € HT | **42.90 € TTC**
~~44.69 € HT~~ | ~~53.63 € TTC~~ **-20.01%**
Hauteur 98 mm
Epaisseur 15 mm

Stock
En stock

Protection de bas de cloison très résistante pour protéger murs et panneaux des chocs et détériorations

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Outil de pose pour bouchon Polyéthylène
21.00 € HT | 25.20 € TTC
Pour emboutir facilement les bouchons cache-vis

Foret étagé 90°
47.25 € HT | 56.70 € TTC
Pour créer facilement des zones de vissage complémentaires en cas de coupe de la plinthe

Angle Interne pour Plinthe Polyéthylène Blanche
19.53 € HT | 23.44 € TTC

Angle Externe pour Plinthe Polyéthylène Blanche
17.58 € HT | 21.09 € TTC

DESCRIPTION

- Protection efficace du bas des murs contre les chocs liés à:
  - l'accueil du public (hôpitaux, maisons de retraite, salles d'attente, ascenseurs, bureaux)
  - la manutention (transpalette, chariots, fauteuils, lits, dessertes...)
- Hygiène: les surfaces protégées restent lisses et facilement nettoyables

- Plinthe en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
- Couleur: Blanc
- Longueur 2,00 m
- Livrée pré-percée avec visserie et bouchons cache-vis
- Existe en plusieurs couleurs, toutes teintées dans la masse

Des murs, cloisons et panneaux protégés restent lisses et facilement nettoyables permettant ainsi de respecter les critères

HACCP. La plinthe en PEHD est donc un atout précieux !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plinthe en Polyéthylène blanche pour protéger le bas des cloisons de tous les chocs dans les lieux accueillant du public et les industries.

Objectif

- Protéger efficacement et durablement les bas de murs, cloisons, panneaux de tous les chocs et agressions du quotidien liés aux:
  - chaises, lits, dessertes, fauteuils roulants..
  - engins de manutention : transpalettes, châssis roulants..

Description

- Polyéthylène Haute Densité ou PEHD
- Couleur Blanche
- Profil supérieur de la plinthe arrondi pour une meilleure hygiène (d'autres profils sont disponibles sur demande)
- Plinthe livrée pré-percée:
  - 4 perçages répartis sur la longueur pour les hauteurs de lisse < 190 mm
  - 8 perçages pour les lisses de hauteur supérieure (4 séries de 2 perçages superposés)
  - Visserie de fixation fournie
  - Bouchons de finition sur mesure usinés dans la même matière fournis pour une finition parfaite (pensez à notre **outil de pose** pour les bouchons qui vous garantira un travail facile et rapide!)

Montage

- Vissage dans la cloison
- Se coupe facilement (scie circulaire)

Entretien

- Entretien facile à l'eau et au savon
- Matériau teinté dans la masse donc pas de dégradation d'aspect visuel même en cas de choc violent

Destinations

- Tous les lieux qui accueillent du public: Hôpitaux, salles d'attentes, ascenseurs, bureaux
- Locaux techniques: ateliers, local à poubelles
- Industrie agro-alimentaire, cuisine, chambres froides, laboratoires de préparations, abattoirs..
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique