

Plinthe Polyéthylène Grise - longueur 2 mètres



51.74 € HT | **62.09 € TTC**

Hauteur 98 mm
Épaisseur 15 mm

Stock

Expédié sous 3 jours

Protection de bas de cloison très résistante pour protéger murs et panneaux des chocs et détériorations

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES



Outil de pose pour bouchon Polyéthylène
21.00 € HT | 25.20 € TTC

Pour emboutir facilement les bouchons cache-vis



Foret étagé 90°
47.25 € HT | 56.70 € TTC

Pour créer facilement des zones de vissage complémentaires en cas de coupe de la plinthe



Angle Externe pour Plinthe Polyéthylène Grise
18.70 € HT | 22.44 € TTC



Angle Interne pour Plinthe Polyéthylène Grise
18.70 € HT | 22.44 € TTC

DESCRIPTION

- Protection efficace du bas des murs contre les chocs liés à:
 - l'accueil du public (hôpitaux, maisons de retraite, salles d'attente, ascenseurs, bureaux)
 - la manutention (transpalette, chariots, fauteuils, lits, dessertes...)
- Hygiène: les surfaces protégées restent lisses et facilement nettoyables
- Plinthe en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
- Couleur Gris
- Longueur 2,00 m
- Livrée pré-percée avec visserie et bouchons cache-vis
- Existe en plusieurs couleurs, toutes teintées dans la masse

Des murs, cloisons et panneaux protégés restent lisses et facilement nettoyables permettant ainsi de respecter les critères

HACCP. La plinthe en PEHD est donc un atout précieux !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plinthe en polyéthylène grise pour protéger les cloisons de tous les chocs dans les lieux accueillant du public et les industries.

Objectif

- Protéger efficacement et durablement les murs, cloisons, panneaux de tous les chocs et agressions du quotidien liés aux :
 - chaises, lits, dessertes, fauteuils roulants..
 - aux engins de manutention : transpalettes, chassis roulants..

Description

- Polyéthylène Haute Densité ou PEHD
- Couleur grise
- Profil supérieur de la plinthe arrondi pour une meilleure hygiène (d'autres profils sont disponibles sur demande)
- Plinthe livrée pré-percée:
 - 4 perçages répartis sur la longueur pour les hauteurs de lisse < 190 mm
 - 8 perçages pour les lisses de hauteur supérieure (4 séries de 2 perçages superposés)
 - Visserie de fixation fournie
 - Bouchons de finition sur mesure usinés dans la même matière fournis pour une finition parfaite (pensez à notre **outil de pose** pour les bouchons qui vous garantira un travail facile et rapide!)

Montage

- Vissage dans la cloison
- Se coupe facilement (scie circulaire)

Entretien

- Entretien facile à l'eau et au savon
- Matériau teinté dans la masse donc pas de dégradation d'aspect visuel même en cas de choc violent

Destinations

- Tous les lieux qui accueillent du public: Hôpitaux, salles d'attentes, ascenseurs, bureaux...
- Locaux techniques: ateliers, local à poubelles
- Industrie agro-alimentaire, cuisine, chambres froides, laboratoires de préparations, abattoirs...
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique