

Plinthe Polyéthylène Blanche avec découpe pour U de sol - longueur 2 mètres



Hauteur 98 mm
Épaisseur 10 mm


Stock
Expédié sous 3 jours

Protection de bas de cloison très résistante pour protéger murs et panneaux des chocs et détériorations


LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES



Outil de pose pour bouchon Polyéthylène
Pour emboutir facilement les bouchons cache-vis



Foret étagé 90°
Pour créer facilement des zones de vissage complémentaires en cas de coupe de la plinthe



Angle Interne pour Plinthe Polyéthylène Blanche avec découpe pour U de sol



Angle Externe pour Plinthe Polyéthylène Blanche avec découpe pour U de sol

DESCRIPTION

- Protection efficace du bas des murs contre les chocs liés à:
 - l'accueil du public ((hôpitaux, maisons de retraite, salles d'attente, ascenseurs, bureaux)
 - la manutention (transpalette, chariots, fauteuils, lits, dessertes...)
- Hygiène: les surfaces protégées restent lisses et facilement nettoyables

Plinthe en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) avec U de sol : Permet de couvrir parfaitement les U de sol des panneaux isolants ou de passer des fils derrière la plinthe tout en la maintenant plaquée contre la cloison.

- Couleur: Blanc
- Longueur 2,00 m

- U de sol : Hauteur 40 mm
- U de sol : Profondeur: 4 mm
- Livrée pré-percée avec visserie et bouchons cache-vis
- Existe en plusieurs couleurs, toutes teintées dans la masse

Des murs, cloisons et panneaux protégés restent lisses et facilement nettoyables permettant ainsi de respecter les critères HACCP. La plinthe en PEHD est donc un atout précieux !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plinthe en polyéthylène blanche avec U de sol pour protéger le bas des cloisons de tous les chocs dans les lieux accueillant du public et les industries.

- Hauteur U de sol: 40 mm
- Profondeur du U de sol: 4 mm

Permet de couvrir parfaitement les U de sol des panneaux isolants ou de passer des fils derrière la plinthe tout en la maintenant plaquée contre la cloison.

Objectif :

- Protéger efficacement et durablement les bas de murs, cloisons, panneaux de tous les chocs et agressions du quotidien liés aux
 - chaises, lits, dessertes, fauteuils roulants..
 - aux engins de manutention : transpalettes, chassis roulants..

Description :

- Polyéthylène Haute Densité: PEHD
- Couleur Blanche
- Existe en plusieurs couleurs toutes teintées dans la masse
- Profil supérieur de la plinthe arrondi pour une meilleure hygiène (d'autres profils sont disponibles sur demande)
- Dimensions sélectionnées par vos soins
- Lisse Livrée pré-percée: 4 perçages pour lisses < 190, 8 perçages pour les lisses de hauteur supérieure
 - Visserie de fixation fournie
 - Bouchons de finition sur mesure usinés dans la même matière fournis pour une finition parfaite. (Pensez à **notre outil de pose** pour les bouchons qui vous garantira un travail facile et rapide!)

Montage :

- Vissage dans la cloison
- Se coupe facilement (scie circulaire)

Entretien :

- Entretien facile à l'eau et au savon
- Matériau teinté dans la masse donc pas de dégradation d'aspect visuel même en cas de choc violent

Destination :

- Tous les lieux qui accueillent du public: Hôpitaux, salles d'attentes, ascenseurs, bureaux
- Locaux techniques: ateliers, local à poubelles
- Industrie agro-alimentaire, cuisine, chambres froides, laboratoires de préparations, abattoirs..
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique
- Carrières d'extraction
- Profils de glissement dans toutes les industries et machines