

## Plinthe Polyéthylène Grise - longueur 2 mètres



Hauteur 98 mm  
Épaisseur 15 mm


**Stock**  
Expédié sous 3 jours

Protection de bas de cloison très résistante pour protéger murs et panneaux des chocs et détériorations

### LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES



Outil de pose pour bouchon Polyéthylène  
*Pour emboutir facilement les bouchons cache-vis*



Foret étagé 90°  
*Pour créer facilement des zones de vissage complémentaires en cas de coupe de la plinthe*



Angle Externe pour Plinthe Polyéthylène Grise



Angle Interne pour Plinthe Polyéthylène Grise

### DESCRIPTION

- Protection efficace du bas des murs contre les chocs liés à:
  - l'accueil du public (hôpitaux, maisons de retraite, salles d'attente, ascenseurs, bureaux)
  - la manutention (transpalette, chariots, fauteuils, lits, dessertes...)
- Hygiène: les surfaces protégées restent lisses et facilement nettoyables
- Plinthe en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
- Couleur Gris
- Longueur 2,00 m
- Livrée pré-percée avec visserie et bouchons cache-vis
- Existe en plusieurs couleurs, toutes teintées dans la masse

***Des murs, cloisons et panneaux protégés restent lisses et facilement nettoyables permettant ainsi de respecter les critères***

***HACCP. La plinthe en PEHD est donc un atout précieux !***

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plinthe en polyéthylène grise pour protéger les cloisons de tous les chocs dans les lieux accueillant du public et les industries.

### Objectif

- Protéger efficacement et durablement les murs, cloisons, panneaux de tous les chocs et agressions du quotidien liés aux :
  - chaises, lits, dessertes, fauteuils roulants..
  - aux engins de manutention : transpalettes, chassis roulants..

### Description

- Polyéthylène Haute Densité ou PEHD
- Couleur grise
- Profil supérieur de la plinthe arrondi pour une meilleure hygiène (d'autres profils sont disponibles sur demande)
- Plinthe livrée pré-percée:
  - 4 perçages répartis sur la longueur pour les hauteurs de lisse < 190 mm
  - 8 perçages pour les lisses de hauteur supérieure (4 séries de 2 perçages superposés)
  - Visserie de fixation fournie
  - Bouchons de finition sur mesure usinés dans la même matière fournis pour une finition parfaite (pensez à notre **outil de pose** pour les bouchons qui vous garantira un travail facile et rapide!)

### Montage

- Vissage dans la cloison
- Se coupe facilement (scie circulaire)

### Entretien

- Entretien facile à l'eau et au savon
- Matériau teinté dans la masse donc pas de dégradation d'aspect visuel même en cas de choc violent

### Destinations

- Tous les lieux qui accueillent du public: Hôpitaux, salles d'attentes, ascenseurs, bureaux...
- Locaux techniques: ateliers, local à poubelles
- Industrie agro-alimentaire, cuisine, chambres froides, laboratoires de préparations, abattoirs...
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique