# Rideau à lanières PVC Standard neutre - Recouvrement 100%

Largeur 915 mm
Hauteur 2000 mm

Porte à lamelles en PVC souple pour passage piétons et petits engins à température ambiante et frigo.

**Fabrication à la commande**
Fabriqué et expédié sous 3 jours ouvrés

## DESCRIPTION

- Température d'utilisation: de -15°C à 50°C
- Transparent pour une visibilité parfaite
- Idéal pour passage personnel à pied ou petits engins (transpalette...)

Convient pour les températures ambiantes et frigos

- Couleur : neutre, transparent
- Largeur des lanières : 200 mm
- Recouvrement des lanières: 100%
- Épaisseur des lanières : 2 mm

Permet de séparer rapidement et facilement deux espaces en les isolant du bruit, des poussières, des variations de températures et des courants d'air (gains d'énergie et de confort) tout en permettant une circulation aisée des personnes.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rideau / Porte à lanières recouvrement 100% pour température ambiante et frigo: lanières transparentes neutres largeur 200mm, épaisseur 2mm.

### Composition

- Lanières :
  - Pvc transparent couleur neutre
  - Lanières découpées à la dimension indiquée
  - Dispositif de suspension des lanières :
    - Support en résine de synthèse (peigne pour y suspendre les lanières pré-percées)
    - Fixation en linteau ou en applique
- Recouvrement : 100%

Attention, visserie non fournie.

Vérifiez que vous avez fait le bon choix (qualité lanières, recouvrement et dimensions) avec notre **Guide de Choix** !

### Montage

- Fourni prêt à poser
- Visser le support (en linteau ou en applique)
- Fixer les lanières sans outils (les lanières sont livrées pré-percées, il vous suffit de les suspendre sur le peigne)

### Destinations/Usages

- Portes d'entrepôts
- Séparations d'ateliers
- Supermarchés
- Laboratoires
- Cuisines
- Salles blanches
- Bâtiments industriels
- Fermes
- Restaurants
- Cantines

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| PROPRIETE | Norme | Unité | Standard |
|---|---|---|---|
| Transmission de la lumière | ASTM D 1003 | % | 85 |
| Dureté shore A | EN ISO 868 | Sh A | 80 |
| Résistance au déchirement | DIN 53515 | N/mm | 50 |
| Contrainte à la rupture | ASTM D 638 EN ISO 527 | N/mm² | 16 |
| Allongement à la rupture | | % | 340 |
| Allongement après rupture | | % | 68 |
| Conductivité thermique | ASTM C 177 | W/m.K | 0,16 |
| Température de rupture au froid | ISO 8570 | °C | -35 |
| Température d'utilisation (Min.) | EN 1876 | °C | -15 |
| Température d'utilisation (Max.) | | °C | +50 |
| Temp. de ramollissement (Vicat) | EN ISO 306 | °C | 50 |
| Capacité thermique | ISO 11357 | kJ/kg.K | 1,6 |
| Atténuation sonore | DIN 52210 | dB | >35 |
| Réaction au feu | NF P 92-507 AS/NZS 3837 DIN 4102 | Classe | Grp4 B2 |
| Filtration UV/IR | EN 1598 | Filtre | - |
| Résistance aux UV | ISO4892 | - | Oui |
| Aptitude à la charge | IEC 61087 | Eteincelles | Oui |
| Résistivité surfacique | IEC 60093 | Ω/□ | $4.10^{13}$ |
| Absorption d'eau | EN ISO 62 | % | -0,2 |
| Anti-insectes | - | - | Non |
| Densité | ASTM D 792 | $g/cm^3$ | 1,22 |

Le matériau PVC souple utilisé du fait de ses excellentes aptitudes thermiques constitue de manière naturelle une barrière anti-froid. L'utilisation de recouvrement élevés 77 et 100 % sur les rideaux à lamelles augmentent encore ces performances d'isolation et permettent de créer une véritable barrière anti-froid, anti-poussière, anti-vent en limitant les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur d'une pièce (rideau anti froid ou anti chaleur selon les cas).

Ils permettent ainsi de réaliser des économies significatives d'énergie dans les chambres froides en empêchant l'entrée du flux de chaleur vers l'intérieur de celles-ci lorsque la porte est ouverte.

De la même façon ces rideaux plastiques anti-froid permettent de réaliser des économies de chauffage en hiver dans les bâtiments, les halls de production, les quais de chargement en limitant les échanges thermiques au maximum entre 2 milieux (intérieur et extérieur, pièce chauffée et couloir de circulation par exemple).

Les rideaux plastiques anti-froid constituent une solution rapide, facile à mettre en œuvre pour un coût imbattable par rapport aux autres solutions existantes sur le marché.

Pour toute demande spécifique (lanières spécifiques, largeur ou épaisseur sur mesure...), contactez-nous!